

江苏省童鞋产品质量监督抽查实施细则

（2025 年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的童鞋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量：儿童鞋 3 双，布面童胶鞋 4 双，婴幼儿鞋 5 双。

3.检验依据

表 1 儿童旅游鞋（QB/T 4331—2021）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度 或底墙与帮面剥离强度	QB/T 4331—2021	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4331—2021
2	外底耐磨性能	QB/T 4331—2021	GB/T 3903.2—2017 QB/T 4331—2021
3	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 4331—2021	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 4331—2021
4	外底硬度	QB/T 4331—2021	GB/T 3903.4—2017 QB/T 4331—2021

表 2 儿童皮鞋（QB/T 2880—2016）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐磨性能	QB/T 2880—2016	GB/T 3903.2—2008 QB/T 2880—2016
2	剥离强度	QB/T 2880—2016	GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2016
3	外底硬度	QB/T 2880—2016	GB/T 3903.4—2008
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880—2016	QB/T 2880—2016
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2880—2016	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 2880—2016
6	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	QB/T 2880—2016	QB/T 2880—2016
7	勾心长度	QB/T 2880—2016	GB/T 28011—2021
8	勾心纵向刚度	QB/T 2880—2016	GB/T 3903.34—2019
9	勾心硬度	QB/T 2880—2016	GB/T 230.1—2018
10	勾心弯曲性能	QB/T 2880—2016	GB/T 28011—2021

表 3 儿童皮凉鞋（QB/T 4546—2021）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐磨性能	QB/T 4546—2021	GB/T 3903.2—2017 QB/T 4546—2021
2	帮底剥离强度	QB/T 4546—2021	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4546—2021
3	外底硬度	QB/T 4546—2021	GB/T 3903.4—2017 QB/T 4546—2021
4	帮带拉出强度(或帮带拔出力)	QB/T 4546—2021	QB/T 4546—2021 GB/T 38011—2019
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 4546—2021	QB/T 2882—2007 方法 A QB/T 4546—2021
6	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	QB/T 4546—2021	QB/T 4546—2021
7	勾心长度	QB/T 4546—2021	GB/T 28011—2021
8	勾心纵向刚度	QB/T 4546—2021	GB/T 3903.34—2019
9	勾心硬度	QB/T 4546—2021	GB/T 230.1—2018 GB/T 3903.4—2017
10	勾心弯曲性能	QB/T 4546—2021	GB/T 28011—2021

表 4 布面童胶鞋（GB/T 25036—2021）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 25036—2021	GB/T 9867—2008 方法 A GB/T 25036—2021
2	硬度	GB/T 25036—2021	GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007

序号	检验项目	检验依据	检验方法
3	防滑性能（干法）	GB/T 25036—2021	HG/T 3780—2005 中 8.2.1
4	粘合强度	GB/T 25036—2021	HG/T 4805—2015
5	耐摩擦色牢度（沾色）	GB/T 25036—2021	QB/T 2882—2007 方法 A GB/T 25036—2021
6	物理安全性能	GB 30585—2014	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）第 5.2、5.8、5.9 条

表 5 胶鞋健康安全技术规范（GB 25038—2010）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	游离甲醛	GB 25038—2010	GB/T 2912.1—1998
2	可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As））	GB 25038—2010	GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 或 GB/T 17593.2—2007
3	可分解有害芳香胺染料	GB 25038—2010	GB/T 17592—2006
4	含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6- 四氯苯酚（TeCP））	GB 25038—2010	GB/T 18414.1—2006 或 GB/T 18414.2—2006
5	N-亚硝基胺	GB 25038—2010	GB/T 24153—2009
6	鞋里和内底摩擦色牢度（沾色）	GB 25038—2010	QB/T 2882—2007 方法 A GB 25038—2010

表 6 儿童鞋安全技术规范（GB 30585—2014）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	物理机械安全性能	GB 30585—2014	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）第 5.2、5.8、5.9 条
2	皮革和毛皮中的六价铬	GB 30585—2014	GB/T 22807—2019
3	可分解有害芳香胺染料	GB 30585—2014	GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
4	甲醛	GB 30585—2014	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
5	重金属总量	GB 30585—2014	QB/T 4340—2012
6	富马酸二甲酯	GB 30585—2014	GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025
7	橡胶部件中的 N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB 30585—2014	GB/T 24153—2009
8	邻苯二甲酸酯	GB 30585—2014	ISO 16181-1:2021

表 7 童鞋安全技术规范（GB 30585—2024）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	基本要求	GB 30585—2024	GB 30585—2024 GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）第 5.8、5.9 条
2	婴幼儿鞋小附件要求	GB 30585—2024	GB 6675.2—2014（含第 1 号修改单）第 5.24.6.1、5.2、5.8、5.9 条
3	六价铬	GB 30585—2024	GB/T 38402—2019
4	可分解致癌芳香胺染料	GB 30585—2024	GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
5	甲醛	GB 30585—2024	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
6	重金属总量	GB 30585—2024	QB/T 4340—2012
7	富马酸二甲酯	GB 30585—2024	GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025
8	含氯苯酚	GB 30585—2024	GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021
9	N-亚硝基胺	GB 30585—2024	ISO 19577:2019
10	邻苯二甲酸酯	GB 30585—2024	GB/T 32440.1—2023
11	短链氯化石蜡	GB 30585—2024	GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 30585—2014《儿童鞋安全技术规范》

GB 30585—2024《童鞋安全技术规范》

QB/T 2880—2016《儿童皮鞋》

QB/T 4331—2021《儿童旅游鞋》

QB/T 4546—2021《儿童皮凉鞋》

GB/T 25036—2021《布面童胶鞋》

GB 25038—2010《胶鞋健康安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5. 异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。