

江苏省家用电动洗衣机产品质量监督抽查 实施细则（2025 年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的家用电动洗衣机产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

3.检验依据

表 1 检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024

序号	检验项目	检验依据	检验方法
		GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
7	非正常工作（只做第 19.7 条款洗涤电机堵转试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008

序号	检验项目		检验依据	检验方法
			GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
11	内部布线		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
12	电源连接和外部软线		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
14	接地措施		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
15	螺钉和连接		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体 绝缘		GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024	GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024
17	噪声		GB 19606—2004 GB/T 19606—2024	GB 19606—2004 GB/T 19606—2024
18	能效	单位功效耗电量	GB 12021.4—2013	GB 12021.4—2013

序号	检验项目		检验依据	检验方法
	等级	单位功效用水量	GB 12021.4—2013	GB 12021.4—2013
		洗净比	GB 12021.4—2013	GB 12021.4—2013
19	漂洗性能		GB/T 4288—2018	GB/T 4288—2018
20	脱水率		GB/T 4288—2018	GB/T 4288—2018
21	端子骚扰电压（连续骚扰）		GB 4343.1—2018	GB 4343.1—2018
	或端口骚扰电压（连续骚扰）		GB 4343.1—2024	GB 4343.1—2024
22	骚扰功率、辐射骚扰		GB 4343.1—2018	GB 4343.1—2018
			GB 4343.1—2024	GB 4343.1—2024

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》；

GB 4706.24—2008《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》；

GB 4706.26—2008《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》；

GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》；

GB/T 4706.24—2024《家用和类似用途电器的安全 第 24 部分：洗衣机的特殊要求》；

GB/T 4706.26—2024《家用和类似用途电器的安全 第 26 部分：离心式脱水机的特殊要求》；

GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》；
GB/T 19606-2024《家用和类似用途电器噪声限值》；
GB 12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》；
GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》；
GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》；
GB 4343.1-2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》；
GB 44246-2024《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》；
GB 44498-2024《家用和类似用途电器 健康技术规范》；
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。