江苏省玩具（电玩具）产品质量监督抽查实施细则

（2023 年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的玩具（电玩具）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 3 个。

3.检验依据

表 1　机械与物理性能

序号	检验项目	判定依据 GB 6675.2-2014	检测方法 GB 6675.2-2014
一、正常使用			
1	材料	4.3	4.3
2	小零件	4.4	5.2
3	挤压玩具、摇铃及类似玩具	4.5.1	5.3

4	小球	4.5.2	5.4
5	毛球	4.5.3	5.5
6	学前玩偶	4.5.4	5.6
7	玩具奶嘴	4.5.5	4.5.5
8	气球	4.5.6	4.5.6
9	弹珠	4.5.7	4.5.7
10	半球形玩具	4.5.8	4.5.8
11	可触及的金属或玻璃边缘	4.6.1	5.8
12	功能性锐利边缘	4.6.2	4.6.2
13	金属玩具边缘	4.6.3	5.8
14	模塑玩具边缘	4.6.4	4.6.4
15	外露螺栓或螺纹杆的边缘	4.6.5	5.8，4.6.5
16	可触及的锐利尖端	4.7.1	5.9
17	功能性锐利尖端	4.7.2	4.7.2
18	木制玩具	4.7.3	4.7.3
19	突出物	4.8	4.8
20	塑料袋或塑料薄膜	4.10	5.10
21	18 个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	4.11.1	5.11.1，4.11.1
22	18 个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	4.11.2	5.11.2
23	36 个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	4.11.3	4.11.3
24	玩具袋上的绳索	4.11.4	4.11.4
25	铰链线间隙	4.12.3	4.12.3
26	刚性材料上的圆孔	4.13.1	4.13.1
27	活动部件间的间隙	4.13.2	4.13.2
28	其他驱动机构	4.13.4	5.7
29	发条钥匙	4.13.5	4.13.5
30	弹簧	4.14	4.14
31	封闭头部的玩具	4.16.3	4.16.3

32	仿制防护玩具	4.17	5.14
33	弹射玩具一般要求	4.18.1	4.18.1
34	蓄能弹射玩具	4.18.2	5.15，4.18.2
35	非蓄能弹射玩具	4.18.3	5.15，4.18.3
36	水上玩具	4.19	4.19
37	液体填充玩具	4.24	5.19
38	口动玩具	4.25	5.2，5.24.5，5.24.6.1，5.20
39	声响要求	4.28	5.25
40	磁体和磁性部件	4.29	5.2，5.26，5.27，5.28，5.29，5.24.2，5.24.5，5.24.6，5.24.7
二、可预见的合理滥用			
1	小零件	4.2、4.4.1、4.4.2	5.2，5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7
2	边缘	4.6	5.8，5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7
3	尖端	4.7	5.9，5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7
4	小球	4.5.2	5.4，5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7
5	毛球	4.5.3	5.24.6.3，5.5
6	弹珠	4.5.7	5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7
7	外露螺栓或螺纹杆的边缘	4.6.5	5.8，5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7
8	突出物	4.8	5.24.6.4
9	金属丝和杆件	4.9	5.24.8，5.24.6.4，5.8，5.9
10	刚性材料上的圆孔	4.13.1	5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7，4.13.1
11	活动部件间的间隙	4.13.2	5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7，4.13.2
12	驱动机构	4.13.4	5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7,5.7

13	发条钥匙	4.13.5	5.24.2，5.24.5，5.24.6.1，5.24.7，4.13.5
14	蓄能弹射玩具	4.18.2	5.24.5，5.24.6.4，5.15，5.2
15	非蓄能弹射玩具	4.18.3	5.24.5，5.24.6.4，5.15
16	口动玩具	4.25	5.2，5.20，5.24.5，5.24.6.1

表 2　易燃性能

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	一般要求	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
2	头戴玩具	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
3	化妆服饰	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014
4	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	GB 6675.3-2014	GB 6675.3-2014

表 3　特定元素的迁移

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	可迁移元素最大限量	GB 6675.4-2014 4.1	GB 6675.4-2014 附录 C

表 4　增塑剂

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	限定增塑剂限量要求	GB 6675.1-2014 5.3.7	GB/T 22048-2015

表 5　玩具标识

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	年龄范围	GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006　5.4	GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006　5.4
2	安全警示	GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006　5.5	GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006　5.5

表 6 电玩具的安全

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	输入功率	GB 19865-2005 8	GB 19865-2005 8
2	发热和非正常工作	GB 19865-2005 9	GB 19865-2005 9
3	工作温度下的电气强度	GB 19865-2005 10	GB 19865-2005 10
4	耐潮湿	GB 19865-2005 11	GB 19865-2005 11
5	室温下的电气强度	GB 19865-2005 12	GB 19865-2005 12
6	机械强度	GB 19865-2005 13	GB 19865-2005 13
7	结构	GB 19865-2005 14	GB 19865-2005 14
8	软线和电线的保护	GB 19865-2005 15	GB 19865-2005 15
9	螺钉和连接	GB 19865-2005 17	GB 19865-2005 17
10	电气间隙和爬电距离	GB 19865-2005 18	GB 19865-2005 18
11	耐热和耐燃	GB 19865-2005 19	GB 19865-2005 19

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》

GB 19865-2005《电玩具的安全》

GB/T 5296.5-2006《消费品使用说明 第5部分：玩具》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结

果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。