# 江苏省童车产品质量监督抽查实施细则

## （2023 年版）

### 1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的童车产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

### 2. 抽样方法

#### 2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

#### 2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 2 件。

### 3.检验依据

表 1 儿童推车检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料质量 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 3 | 金属表面 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 4 | 燃烧性能 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 5 | 外露的开口管子 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 6 | 危险夹缝 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 7 | 剪切和挤夹点 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 8 | 锐利边缘和尖端 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 小零件 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| | | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| | | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 10 | 外露突出物 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 11 | 机械部件的连接 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| | | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 12 | 卧兜的最小内部高度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 13 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 14 | 推车的适用年龄 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 15 | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 16 | 稳定性 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 17 | 手把强度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 18 | 制动装置 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 19 | 折叠锁定装置 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 20 | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 21 | 束缚系统的强度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 22 | 安全带扣的强度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 23 | 车轮的强度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 24 | 动态耐久性试验 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 25 | 撞击强度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 26 | 静态强度 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 27 | 适用年龄和体重 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |
| 28 | 安全警示 | GB14748-2006 | GB14748-2006 |

表 2.儿童自行车检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 2 | 外露突出物 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 4 | 制动系统 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| | | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 5 | 闸把尺寸 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 6 | 手闸制动系统的强度 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 7 | 手闸制动性能试验 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 8 | 把横管 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 9 | 把横管的把套 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 10 | 把立管 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 11 | 车把稳定性 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 12 | 车把部件的强度 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| | | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| | | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 13 | 冲击试验（重物落下） | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 14 | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 15 | 间隙 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 16 | 前轮夹持力 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 17 | 后轮夹持力 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 18 | 地面间隙 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| | | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 19 | 足尖间隙 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 20 | 脚蹬/曲柄组合件动态试验 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 21 | 限制尺寸 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 22 | 鞍管 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 23 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 24 | 鞍座的强度 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 25 | 驱动系统静负荷试验 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 26 | 链罩 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
|---|---|---|---|
| 27 | 平衡轮尺寸 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |
| 28 | 适用年龄 | GB 14746-2006 | GB 14746-2006 |

表 3.婴儿学步车检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 材料质量 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 3 | 金属件表面 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 4 | 木制部件 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 5 | 危险夹缝及孔、开口 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 6 | 弹簧 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 7 | 外露突出物 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 8 | 可触及部件 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 11 | 挤夹、剪切 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 12 | 跨带宽度 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 13 | 座位 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 14 | 学步车脚轮 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 15 | 框架离地高度 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 16 | 防撞间距 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 17 | 静态稳定性 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 18 | 动态稳定性 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 19 | 静态强度 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 20 | 动态强度 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 21 | 碰撞强度 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 22 | 燃烧性能 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 23 | 适用年龄和体重 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |
| 24 | 安全警示 | GB14749-2006 | GB14749-2006 |

表 4.儿童三轮车检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特定可迁移元素最大限量 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 2 | 燃烧性能 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 3 | 机械强度 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 4 | 锐利边缘 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 5 | 锐利尖端 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 6 | 外露突出物 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 7 | 挤夹点 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 8 | 小零件 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 9 | 行驶稳定性 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 10 | 连接紧固件 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 11 | 防护罩帽 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 12 | 把立管插入深度标记(把立管是可调节的结构) | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 13 | 把立管强度 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 14 | 把横管 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 15 | 把横管两端 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 16 | 把立管夹紧装置 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 17 | 鞍管插入深度(鞍管是可调节的机构) | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 18 | 鞍座调节夹紧装置 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 19 | 冲击强度 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 20 | 靠背结构牢固性 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 21 | 辅助推杆强度 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 22 | 脚蹬离地高度 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 23 | 适用年龄和体重 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |
| 24 | 安全警示 | GB14747-2006 | GB14747-2006 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 4.判定规则

### 4.1 依据标准

GB 14748-2006《儿童推车安全要求》

GB 14746-2006《儿童自行车安全要求》

GB 14749-2006《婴儿学步车安全要求》

GB 14747-2006《儿童三轮车安全要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**4.2 判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**5.异议处理**

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。