

# 2025 年江苏省安全带产品质量监督抽查实施细则

## 1. 范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的安全带产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

## 2. 抽样方法

### 2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

### 2.2 电商平台采样

电商采样应当覆盖省内省外知名电商平台，选择电商销售的江苏企业产品和江苏电商销售产品，随机确定受检电商。将购买过程中与商户交流、产品信息等截图（包括商标、厂名厂址、产品外观、型号规格等信息），作为证明材料，并索取发票等购样凭据留证。检验样品和备用样品均需购买，备用样品由承检机构封存，并应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

每批次抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

分类和标记	抽样总数量（套）	检样数量（套）	备样数量（套）
围杆作业	6×连接点对数	3×连接点对数	3×连接点对数
区域限制	6×连接点个数	3×连接点个数	3×连接点个数
坠落悬挂 （含单根安全绳）	10×连接点个数	5×连接点个数	5×连接点个数
坠落悬挂 （含双尾安全绳）	14×连接点个数	7×连接点个数	7×连接点个数
注：1. 表中连接点指相同作业类别的连接点。 2. 当存在不同作业类别连接点时，抽样数量为对应作业类别抽样数量之和。			

### 3 检验依据

表 2 检验项目

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	区域限制用安全带性能要求	GB 6095—2021	GB/T 6096—2020
2	围杆作业用安全带性能要求	GB 6095—2021	GB/T 6096—2020
3	坠落悬挂用安全带性能要求	GB 6095—2021	GB/T 6096—2020
4	安全带金属零部件耐腐蚀性能	GB 6095—2021	GB/T 6096—2020
5	系带静态强度	GB 6095—2021	GB 6095—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 4 判定规则

#### 4.1 依据标准

GB 6095—2021 坠落防护 安全带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 4.2 判定原则

经抽样检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

## 5. 异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。