

江苏省防静电服产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的防静电服产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 4 套。

3.检验依据

表 1 检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	面料甲醛含量	GB 12014-2019	GB/T 2912.1-2009
2	面料 pH 值	GB 12014-2019	GB/T 7573-2009
3	面料透气率（机织物）	GB 12014-2019	GB/T 5453-1997

4	面料耐干摩擦色牢度	GB 12014-2019	GB/T 3920-2008
5	耐洗色牢度	GB 12014-2019	GB/T 3921-2008
6	面料耐光色牢度	GB 12014-2019	GB/T 8427-2019
7	面料耐汗渍色牢度	GB 12014-2019	GB/T 3922-2013
8	面料断裂强力（机织物）	GB 12014-2019	GB/T 3923.1-2013
9	面料撕破强力（机织物）	GB 12014-2019	GB/T 3917.3-2009
10	面料点对点电阻（机织物）	GB 12014-2019	GB 12014-2019 附录 A
11	胀破强力（针织物）	GB 12014-2019	GB/T 7742.1-2005
12	起球（针织物）	GB 12014-2019	GB/T 4802.3-2008
13	服装缝制	GB 12014-2019	GB/T3923.1-2013 FZ/T 70007-2015
14	服装附件	GB 12014-2019	检查
15	服装防静电性能	GB 12014-2019	GB12014-2019 附录 B GB 12014-2019 附录 C

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 12014-2019 《防护服装 防静电服》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未

发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

江苏省阻燃服产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的阻燃服产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 6 套。

3.检验依据

表 1 检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	面料阻燃性	GB 8965. 1-2020	GB 8965. 1-2020
2	面料热防护性能	GB 8965. 1-2020	GB/T 38302-2019
3	面料热稳定性	GB 8965. 1-2020	GB 8965. 1-2020 附录 A
4	结构	GB 8965. 1-2020	GB 8965. 1-2020/5. 3
5	接缝强力(侧缝)	GB 8965. 1-2020	GB 8965. 1-2020
6	面料断裂强力	GB 8965. 1-2020	GB/T 3923. 1-2013

	(机织物)		
7	面料撕破强力 (机织物)	GB 8965.1-2020	GB/T 3917.3-2009
8	胀破强力 (针织物)	GB 8965.1-2020	GB/T 7742.1-2005
9	面料透湿率	GB 8965.1-2020	GB/T 12704.1-2009
10	面料起球	GB 8965.1-2020	GB/T 4802.1-2008 (机织物) GB/T 4802.3-2008 (针织物)
11	面料耐皂洗色牢度	GB 8965.1-2020	GB/T 3921-2008
12	面料耐摩擦色牢度 (干摩)	GB 8965.1-2020	GB/T 3920-2008
13	面料耐汗渍色牢度	GB 8965.1-2020	GB/T 3922-2013
14	面料甲醛含量	GB 8965.1-2020	GB/T 2912.1-2009
15	面料 pH 值	GB 8965.1-2020	GB/T 7573-2009

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 8965.1-2020 《防护服装 阻燃服》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。