

江苏省农用薄膜产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省农用薄膜产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。每批次产品抽取样品 $5\text{m}^2 \times 2$ 块或 2 卷,其中 $5\text{m}^2 \times 1$ 块或 1 卷为检验样品, $5\text{m}^2 \times 1$ 块或 1 卷为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号农用薄膜 2 卷。

3. 检验依据

表 1 棚膜产品检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	厚度极限偏差	GB/T 6672-2001
2	厚度平均偏差	GB/T 6672-2001
3	拉伸强度	GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006
4	断裂标称应变	GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂强度	QB/T 1130-1991

6	透光率*	GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008
7	雾度*	GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008
8	初滴时间**	GB/T 4455—2019
注：*为Ⅰ型和Ⅱ型耐老化棚膜和流滴耐老化棚膜要求；**为流滴耐老化棚膜要求。		

表 2 地膜产品检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	标称厚度	GB 13735—2017
2	厚度偏差	GB 13735—2017 GB/T 6672—2001
3	拉伸负荷（纵、横向）	GB 13735—2017 GB/T 1040.3—2006
4	断裂标称应变（纵、横向）	GB 13735—2017 GB/T 1040.3—2006
5	直角撕裂负荷（纵、横向）	GB 13735—2017 QB/T 1130—1991

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 13735—2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。