

江苏省中密度纤维板、刨花板产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省中密度纤维板、刨花板产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 5 张，其中 3 张为检验样品，2 张为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号浸渍胶膜纸饰面人造板 5 张。

3. 检验依据

中密度纤维板产品检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	静曲强度	GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013
2	弹性模量	GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013
3	内胶合强度	GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013
4	吸水厚度膨胀率	GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013

5	甲醛释放量	GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB/T 17657—2022
---	-------	--

刨花板产品检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	板内密度偏差	GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013
2	含水率	GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013
3	甲醛释放量	GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB/T 17657—2022
4	静曲强度	GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013
5	内胶合强度	GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013

定向刨花板产品检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 41715—2022 GB/T 17657—2013
2	甲醛释放量	GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013 GB/T 17657—2022

3	静曲强度	GB/T 41715—2022 GB/T 17657—2013
4	弹性模量	GB/T 41715—2022 GB/T 17657—2013
5	24h 吸水厚度膨胀率	GB/T 41715—2022 GB/T 17657—2013

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB/T 11718—2021《中密度纤维板》

GB/T 4897—2015《刨花板》

GB/T 41715—2022《定向刨花板》

GB 18580—2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;
检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,
应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,
应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。