

江苏省电熨斗、挂烫机产品质量监督抽查实施细则

(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省电熨斗、挂烫机产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台为检验样品，1 台为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号电熨斗、挂烫机产品 3 台。

3.检验依据

电熨斗检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005
2	输入功率和电流	GB 4706.2-2007

3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.2-2024
4	耐潮湿	
5	泄漏电流和电气强度	
6	非正常工作（不测 19.11.4）	
7	稳定性和机械危险	
8	机械强度 (不测 21.101、21.102)	
9	结构（不测 22.46）	
10	内部布线	
11	电源连接和外部软线	
12	外部导线用接线端子	
13	接地措施	
14	螺钉和连接	
15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	
16	耐热和耐燃	

挂烫机检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 GB/T 4706.1-2024
2	输入功率和电流	
3	发热	

4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB/T 4706.84-2024
5	耐潮湿	
6	泄漏电流和电气强度	
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）	
8	稳定性和机械危险	
9	机械强度	
10	结构（不包括第 22.46 条的试验）	
11	内部布线	
12	电源连接和外部软线	
13	外部导线用接线端子	
14	接地措施	
15	螺钉和连接	
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》(2026年8月1日实施)

GB 4706.2—2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求》

GB/T 4706.2—2024《家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求》(2026年8月1日实施)

GB 4706.84—2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：织物蒸汽机的特殊要求》

GB/T 4706.84—2024《家用和类似用途电器的安全 第84部分：织物蒸汽机的特殊要求》(2026年8月1日实施)

GB 44246—2024《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范》(2026年8月1日实施)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。