

江苏省皮鞋产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省皮鞋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品3双，其中2双为检验样品，1双为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为3双。

3.检验依据

表1 皮鞋（QB/T 1002-2015）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
2	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015 中的 6.5
3	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2008 GB/T 20991—2007
4	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
5	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015

6	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4—2008
7	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度	QB/T 2882—2007
8	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	QB/T 1002—2015
9	勾心纵向刚度	GB/T 28011—2021 GB/T 3903.34—2019
10	勾心硬度	GB/T 28011—2021 GB/T 230.1—2018
11	勾心长度下限值	GB/T 28011—2021
12	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021
13	可分解有害芳香胺染料	GB/T 19942—2005 GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009
14	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 19941—2005 GB/T 2912.1—2009

表 2 鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	钉尖和断针	GB 25038—2024
2	六价铬	GB/T 38402—2019 GB/T 22807—2019
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
4	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019

		GB/T 19941.2-2019
5	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025
6	含氯苯酚	GB/T 18414.1-2006 GB/T 22808-2021
7	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1-2023
8	短链氯化石蜡	GB/T 38405-2019 GB/T 40263-2021 SN/T 3814-2014
备注	生产日期在 2025.6.1 之前或无生产日期的样品按明示产品标准检测判定，若明示执行了 GB 25038—2024，应按 GB 25038—2024 检测判定；生产日期在 2025.6.1（含）之后的样品按明示产品标准和 GB 25038—2024 检测判定；产品标准和强制性标准中涉及的相同安全项目甲醛、可分解有害芳香胺染料因引用的检测方法不一致，按强制性标准 GB 25038—2024 检测判定。	

4.判定

4.1 依据标准

GB 25038—2024 《鞋类通用安全要求》

QB/T 1002-2015 《皮鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。