

江苏省童鞋产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省童鞋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量 (双)	检验样品数量 (双)	备用样品数量 (双)
1	儿童旅游鞋	3	2	1
2	儿童皮鞋			
3	儿童皮凉鞋			
4	其他类童鞋 (除童胶鞋)			
5	布面童胶鞋	4	2	2
尺码小于等于 170mm 的童鞋产品，每批次产品抽取样品 5 双，其中 3 双为检验样品，2 双为备用样品。				

2.2 电商平台采样

儿童旅游鞋、儿童皮鞋、儿童皮凉鞋、其他类童鞋（除童胶鞋）抽样数量为 3 双；布面童胶鞋抽样数量为 4 双。尺码小于等于 170mm 的童鞋产品抽样数量为 5 双。

3. 检验依据

表 2 儿童旅游鞋产品（QB/T 4331—2021）检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4331—2021
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2017 QB/T 4331—2021
3	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 QB/T 4331—2021
4	外底硬度	GB/T 3903.4—2017 QB/T 4331—2021

表 3 儿童皮鞋产品（QB/T 2880—2016）检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2—2008 QB/T 2880—2016
2	剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2016
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2008

4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880—2016
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 QB/T 2880—2016
6	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	QB/T 2880—2016
7	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
8	勾心硬度	GB/T 230.1—2018
9	勾心长度	GB/T 28011—2021
10	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021

表 4 儿童皮鞋产品（QB/T 2880—2024）检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2—2017 QB/T 2880—2024
2	剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2024
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2017
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880—2024
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882—2023 QB/T 2880—2024
6	安装勾心或其他刚性支撑	QB/T 2880—2024

	材料的要求	
7	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
8	勾心硬度	GB/T 230.1—2018
9	勾心长度	GB/T 28011—2021
10	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021

表 5 儿童皮凉鞋产品（QB/T 4546—2021）检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2—2017 QB/T 4546—2021
2	帮底剥离强度	GB/T 3903.3—2011 QB/T 4546—2021
3	外底硬度	GB/T 3903.4—2017 QB/T 4546—2021
4	帮带拉出强度（或帮带拔出力）	QB/T 4546—2021 GB/T 38011—2019
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882—2007 QB/T 4546—2021
6	安装勾心或其他刚性支撑材料的要求	QB/T 4546—2021
7	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019

8	勾心硬度	GB/T 230.1—2018 GB/T 3903.4—2017
9	勾心长度	GB/T 28011—2021
10	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021

表 6 布面童胶鞋产品（GB/T 25036—2021）检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 9867—2008 GB/T 25036—2021
2	硬度	GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007
3	防滑性能（干法）	HG/T 3780—2005
4	粘合强度	HG/T 4805—2015
5	耐摩擦色牢度（沾色）	QB/T 2882—2007 GB/T 25036—2021
6	物理安全性能	GB 30585—2024 GB 6675.2—2014 （含第 1 号修改单）

表 7 童鞋安全技术规范产品（GB 30585—2024）检验依据

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	基本要求	GB 30585—2024 GB 6675.2—2014 (含第1号修改单)
2	婴幼儿鞋小附件要求	GB 6675.2—2014 (含第1号修改单)
3	六价铬	GB/T 38402—2019 GB/T 22807—2019
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016
5	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
6	重金属总量	QB/T 4340—2012
7	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2025
8	含氯苯酚	GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021
9	N—亚硝基胺	ISO 19577:2019
10	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1—2023
11	短链氯化石蜡	GB/T 40263—2021

		GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014
--	--	-----------------------------------

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 30585—2024 童鞋安全技术规范

QB/T 2880—2016 儿童皮鞋

QB/T 2880—2024 儿童皮鞋

QB/T 4331—2021 儿童旅游鞋

QB/T 4546—2021 儿童皮凉鞋

GB/T 25036—2021 布面童胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求

时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。