

江苏省书画纸纸产品质量监督抽查实施细则  
(2026年)

1.范围

本细则适用于江苏省书画纸产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店采样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 6 包，其中 3 包为检验样品，3 包为备用样品。抽样数量为 6 包。因最小销售包装等特殊情况可以超过 6 包，备用样品按比例分配。部分纸幅尺寸较大，如宣纸产品，以标准四尺为例（标准四尺长×宽 138cm×69cm），可适当调整抽样数量，抽样数量为 60 张。

2.2 电商平台采样

抽样数量为 6 包。因最小销售包装等特殊情况可以超过 6 包，备用样品按比例分配。部分纸幅尺寸较大，如宣纸产品，以标准四尺为例（标准四尺长×宽 138cm×69cm），可适当调整抽样数量，抽样数量为 60 张。

3.检验依据及项目

表 1 书画纸检验项目

| 序号 | 检验项目   | 检验方法           |
|----|--------|----------------|
| 1  | 紧度     | GB/T451.3-2002 |
| 2  | 亮度（白度） | GB/T7974-2013  |

|   |              |                                     |
|---|--------------|-------------------------------------|
| 3 | 裂断长（纵横平均）    | GB/T 12914-2018                     |
| 4 | 撕裂度（纵横平均）    | GB/T455-2002                        |
| 5 | 湿抗张强度（纵横平均）  | GB/T465.2-2008                      |
| 6 | 耐老化白度（绝对值）下降 | GB/T22828-2008 5.10<br>GB/T464-2008 |
| 7 | 吸水性          | GB/T461.1-2002                      |
| 8 | 伸缩性          | GB/T22828-2008 5.12                 |
| 9 | 尘埃度          | GB/T1541-2013                       |

表 2 图画纸检验项目

| 序号 | 检验项目   | 检验方法                |
|----|--------|---------------------|
| 1  | 紧度     | GB/T451.3-2002      |
| 2  | 裂断长    | GB/T 12914-2018     |
| 3  | 施胶度    | GB/T460-2008        |
| 4  | 亮度（白度） | GB/T7974-2013       |
| 5  | 尘埃度    | GB/T1541-2013       |
| 6  | 耐擦性    | GB/T22833-2008 附录 A |

表 3 水彩画纸检验项目

| 序号 | 检验项目                 | 检验方法            |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | 紧度                   | GB/T451.3-2002  |
| 2  | D65 亮度               | GB/T7974-2013   |
| 3  | 裂断长                  | GB/T 12914-2018 |
| 4  | 浸水后抗张强度保留率<br>(纵横向均) | GB/T465.2-2008  |

|   |           |                                     |
|---|-----------|-------------------------------------|
| 5 | 吸水性（正反面均） | GB/T1540-2002                       |
| 6 | 伸缩性       | GB/T22830-2020 6.10                 |
| 7 | 耐擦性       | GB/T22830-2020 6.12                 |
| 8 | 耐久性       | GB/T22830-2020 6.13<br>GB/T464-2008 |
| 9 | 尘埃度       | GB/T1541-2013                       |

表 4 宣纸检验项目

| 序号 | 检验项目         | 检验方法                 |
|----|--------------|----------------------|
| 1  | 紧度           | GB/T451.3-2002       |
| 2  | 亮度（白度）       | GB/T7974-2013        |
| 3  | 裂断长纵横平均      | GB/T18739-2008 7.5.3 |
| 4  | 撕裂指数纵横平均     | GB/T455-2002         |
| 5  | 湿强度纵横平均      | GB/T465.2-2008       |
| 6  | 耐老化白度（绝对值）下降 | GB/T18739-2008 7.5.7 |
| 7  | 吸水性          | GB/T18739-2008 7.5.8 |
| 8  | 伸缩性          | GB/T18739-2008 7.5.9 |
| 9  | 尘埃度          | GB/T1541-2013        |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

#### 4.判定规则

##### 4.1 依据标准

GB/T 22828-2008 《书画纸》

GB/T 22833-2008 《图画纸》

GB/T 22830-2020 《水彩画纸》

GB/T 18739-2008 《地理标志产品 宣纸》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

## **4.2 判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。