

江苏省伞产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的伞产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 3 件，其中 2 件为检验样品，1 件为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号伞 3 件。

3.检验依据

表 1 晴雨伞检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	通则：使用安全要求	GB 31892-2015
2	通则：部件结合牢度	GB 31892-2015
3	通则：手柄部位有害元素	GB 6675.4-2014
4	通则：伞面甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
5	通则：伞面可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011

序号	检验项目	检验方法
6	通则：伞面防紫外线	GB/T 18830-2009
7	通则：抗风强度	GB 31892-2015
8	缝制	GB/T 23147-2018
9	伞面	GB/T 23147-2018
10	产品完整性	GB/T 23147-2018
11	自开伞、自开自收伞下盘稳定性	GB/T 23147-2018
12	无故障连续开关次数	GB/T 23147-2018
13	防雨性能	GB/T 23147-2018
14	染色牢度	GB/T 5713-2013 QB/T 4152-2010
15	伞骨	GB/T 23147-2018

表 2 太阳伞检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	通则：使用安全要求	GB 31892-2015
2	通则：部件结合牢度	GB 31892-2015
3	通则：手柄部位有害元素	GB 6675.4-2014
4	通则：伞面甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
5	通则：伞面可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011
6	通则：伞面防紫外线	GB/T 18830-2009
7	通则：抗风强度	GB 31892-2015
8	缝制	GB/T 23103-2018

序号	检验项目	检验方法
9	伞面	GB/T 23103-2018
10	产品完整性	GB/T 23103-2018
11	伞杆强度	GB/T 23103-2018
12	无故障连续开关次数	GB/T 23147-2018
13	防雨性能	GB/T 23147-2018
14	染色牢度	GB/T 5713-2013
15	伞骨	GB/T 23103-2018

4.判定规则

4.1 依据标准

GB/T 23147-2018 《晴雨伞》

GB/T 23103-2018 《太阳伞》

GB 31892-2015 《伞类产品安全通用技术条件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。