

江苏省童车产品质量监督抽查实施细则

(2026 版)

1.范围

本细则适用于江苏省童车产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次儿童自行车、儿童推车、儿童三轮车、乘骑车辆玩具（其他车辆玩具）产品抽取样品 2 辆，其中 1 辆为检验样品，1 辆为备用样品；每批次乘骑车辆玩具（电动童车）产品抽取样品 3 辆，其中 2 辆为检验样品，1 辆为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号每批次儿童自行车、儿童推车、儿童三轮车、乘骑车辆玩具（其他车辆玩具）产品抽取样品 2 辆；每批次乘骑车辆玩具（电动童车）产品抽取样品 3 辆。

3.检验依据

表 1 儿童自行车检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	锐利边缘	GB 14746-2006
2	外露突出物	GB 14746-2006

3	突出物禁区、保护装置和螺钉	GB 14746-2006
4	制动系统	GB 14746-2006
5	闸把尺寸	GB 14746-2006
6	制动系统的强度（手闸）	GB 14746-2006
7	手闸性能试验	GB 14746-2006
8	把横管	GB 14746-2006
9	把横管的把套	GB 14746-2006
10	把立管	GB 14746-2006
11	车把稳定性	GB 14746-2006
12	车把部件的强度	GB 14746-2006
13	冲击试验（重物落下）	GB 14746-2006
14	冲击试验（车架/前叉组合件落下）	GB 14746-2006
15	车轮（间隙）	GB 14746-2006
16	前轮夹持力	GB 14746-2006
17	后轮夹持力	GB 14746-2006
18	地面间隙	GB 14746-2006
19	足尖间隙	GB 14746-2006
20	脚蹬/曲柄部件动态试验	GB 14746-2006
21	限制尺寸	GB 14746-2006
22	鞍管	GB 14746-2006

23	鞍座调节夹紧装置	GB 14746-2006
24	鞍座的强度	GB 14746-2006
25	驱动系统静负荷试验	GB 14746-2006
26	链罩	GB 14746-2006
27	平衡轮（尺寸）	GB 14746-2006

表 2 儿童推车检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	材料质量	GB 14748-2006
2	特定可迁移元素最大限量	GB 6675-2003
3	金属表面	GB 14748-2006
4	燃烧性能	GB 14748-2006
5	外露的开口管子	GB 14748-2006
6	危险夹缝	GB 14748-2006
7	剪切和挤夹点	GB 14748-2006
8	锐利边缘和尖端	GB 6675-2003
9	小零件	GB 14748-2006
10	外露突出物	GB 14748-2006
11	机械部件的连接	GB 14748-2006
12	卧兜的最小内部高度	GB 14748-2006

13	座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度	GB 14748-2006
14	推车的适用年龄	GB 14748-2006
15	卧兜和座兜连接在车架上的装置	GB 14748-2006
16	稳定性	GB 14748-2006
17	手把强度	GB 14748-2006
18	制动装置	GB 14748-2006
19	折叠锁定装置	GB 14748-2006
20	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性	GB 14748-2006
21	束缚系统的强度	GB 14748-2006
22	安全带扣的强度	GB 14748-2006
23	车轮的强度	GB 14748-2006
24	动态耐久性测试	GB 14748-2006
25	撞击强度	GB 14748-2006
26	静态强度	GB 14748-2006

表 3 儿童三轮车检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	特定可迁移元素最大限量	GB 6675-2003
2	燃烧性能	GB 6675-2003
3	机械强度	GB 14747—2006

4	锐利边缘	GB 6675-2003
5	锐利尖端	GB 6675-2003
6	外露突出物	GB 14747-2006
7	挤夹点	GB 14747-2006
8	小零件	GB 6675-2003
9	行驶稳定性	GB 14747-2006
10	连接紧固件	GB 14747-2006
11	防护罩帽	GB 14747-2006
12	把立管插入深度标记	GB 14747-2006
13	把立管的强度	GB 14747-2006
14	把横管	GB 14747-2006
15	把横管两端	GB 14747-2006
16	把立管夹紧装置	GB 14747-2006
17	鞍管插入深度	GB 14747-2006
18	鞍座调节夹紧装置	GB 14747-2006
19	冲击强度	GB 14747-2006
20	靠背结构牢固性	GB 14747-2006
21	辅助推杆强度	GB 14747-2006
22	脚蹬离地高度	GB 14747-2006

表 4 乘骑车辆玩具检验项目表

表 4.1 机械与物理性能项目表
(正常使用和可预见的合理滥用)

序号	检验项目	检验方法
1	材料	GB 6675.2—2014
2	小零件	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
3	小 球	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
4	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
5	功能性锐利边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
6	金属玩具边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
7	模塑玩具边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
8	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
9	可触及的锐利尖端	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
10	功能性锐利尖端	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
11	突出物	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
12	把手和其他类似的管子	GB 6675.2—2014
13	金属丝和杆件	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
14	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的 绳索或弹性绳	GB 6675.2—2014
15	带有折叠机构的其他玩具	GB 6675.2—2014
16	铰链间隙	GB 6675.2—2014

17	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
18	活动部件间的间隙	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
19	乘骑玩具的传动链或皮带	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
20	其他驱动机构	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
21	弹簧	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
22	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	GB 6675.2—2014
23	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性	GB 6675.2—2014
24	前后稳定性	GB 6675.2—2014
25	乘骑玩具及座位的超载性能	GB 6675.2—2014
26	制动装置	GB 6675.2—2014
27	电动童车的速度要求	GB 6675.2—2014
28	声响要求	GB 6675.2—2014

表 4.2 易燃性能项目表

序号	检验项目	检验方法
1	一般要求	GB 6675.3—2014

表 4.3 特定元素的迁移项目表

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	最大限量要求	GB 6675.4—2014
---	--------	----------------

表 4.4 增塑剂项目表

序号	检验项目	检验方法
1	限定增塑剂限量要求	GB/T 22048—2022

表 4.5 电性能项目表

序号	检验项目	检验方法
1	标识和说明	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
2	输入功率	GB 19865—2005
3	发热和非正常工作	GB 19865—2005（含第 1 号修改单）
4	工作温度下的电气强度	GB 19865—2005
5	耐潮湿	GB 19865—2005
6	室温下的电气强度	GB 19865—2005
7	机械强度	GB 19865—2005
8	结构	GB 19865—2005
9	软线和电线的保护	GB 19865—2005
10	螺钉和连接	GB 19865—2005
11	电气间隙和爬电距离	GB 19865—2005
12	耐热和耐燃	GB 19865—2005

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 14746—2006《儿童自行车安全要求》

GB 14747-2006《儿童三轮车安全要求》

GB 14748-2006《儿童推车安全要求》

GB 6675-2003《国家玩具安全技术规范》

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能(附 2022 年第 1 号修改单)》

GB 6675.3-2014《国家玩具安全 第3部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB 19865-2005《电玩具的安全(附 2022 年第 1 号修改单)》

GB/T 22048—2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。