

江苏省雨衣产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省雨衣产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 3 件/套，其中 2 件/套为检验样品，1 件/套为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号雨衣 3 件/套。

3.检验依据

表 1 雨衣（纺织复合类）检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	配件	QB/T 4999-2016
2	面料断裂强力	GB/T 3923.1-2013
3	粘合牢度	FZ/T 80007.1-2023
4	纺织复合材料耐水色牢度	GB/T 5713-2013
5	防水性（面料、接缝处）	GB/T 4744-2013
6	耐老化性(高温)	QB/T 4999-2016

序号	检验项目	检验方法
7	耐老化性（低温）	QB/T 4999-2016
8	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
9	pH 值	GB/T 7573-2009
10	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009

表 2 雨衣（塑料类）检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	配件	QB/T 4999-2016
2	面料断裂强力	HG/T 2580-2008
3	粘合牢度	QB/T 4999-2016
4	纺织复合材料耐水色牢度	QB/T 4999-2016
5	防水性（面料、接缝处）	QB/T 4999-2016
6	耐老化性(高温)	QB/T 4999-2016

表 3 雨衣（儿童雨衣雨披）检验项目表

序号	检验项目	检验方法
1	配件（绳索和拉带）	GB/T 22702-2019 GB/T 22705-2019
2	接缝	QB/T 5539-2020 FZ/T 80007.1-2023 GB/T 21294-2014 HG/T 2580-2008

序号	检验项目	检验方法
3	面料断裂强力	GB/T 3923.1-2013 HG/T 2580-2008
4	耐水色牢度	GB/T 5713-2013 QB/T 5539-2020
5	防水性（面料、接缝处）	GB/T 4744-2013
6	耐老化性（高温）	QB/T 5539-2020
7	耐老化性（低温）	QB/T 5539-2020
8	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
9	pH 值	GB/T 7573-2009
10	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009
11	邻苯二甲酸酯	GB/T 21294-2014
12	总铅含量	GB/T 30157-2013 GB/T 21294-2014

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

QB/T 4999-2016《日用防雨品雨披雨衣》

QB/T 5539-2020《儿童雨衣雨披》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。