

江苏省橡胶软管及组合件产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省橡胶软管及组合件产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 16 根，其中 8 根为检验样品，8 根为备用样品。

3. 检验依据

表 1 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件产品

序号	检验项目	检验方法
1	验证压力	GB/T 5563—2025
2	最小爆破压力	GB/T 5563—2025
3	油基流体脉冲试验	GB/T 5568—2022
4	软管组合件的泄漏	GB/T 5563—2025

表 2 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管组合件产品

序号	检验项目	检验方法
1	验证压力	GB/T 5563—2025
2	最小爆破压力	GB/T 5563—2025

3	耐油基流体脉冲	GB/T 5568—2022
4	软管组合件的泄漏	GB/T 5563—2025

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB/T 3683—2023 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范

GB/T 10544—2022 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准

要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。