

江苏省电动汽车冷却液产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省电动汽车冷却液产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取两份，每份不少于 4kg(或 4L)，若产品独立包装大于 20kg(或 20L)或在成品罐抽样时，应按 SH/T 0065—1991 进行取样，其中 1 份为检验样品，1 份为备用样品。。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号电动汽车冷却液，每批次产品抽取两份，每份不少于 4kg (或 4L)，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

3. 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB 29743.2—2025
2	颜色	GB 29743.2—2025
3	气味	GB 29743.2—2025
4	密度	SH/T 0068—2002 或 SH/T 0604—

		2000
5	冰点	SH/T 0090—1991
6	沸点	SH/T 0089—1991
7	pH	SH/T 0069—1991
8	电导率	GB 29743.2—2025
9	氯含量	JT/T 1230—2018 或 SH/T 0621—1995
10	硫酸盐含量	JT/T 1230—2018
11	硼含量	NB/SH/T 0828—2010
12	静态腐蚀	GB 29743.2—2025
13	橡胶材料兼容性	GB 29743.2—2025
14	泡沫倾向	SH/T 0066—2002

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 29743.2—2025 机动车冷却液 第2部分：电动汽车冷却液

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;
检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,
应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。